ENFOSCADORA PF-48

ENFOSCADORA CON BOMBA SINFÍN, PARA PROYECCIÓN DE YESO Y MORTERO PREMEZCLADO.

La máquina PUTZ-FASTER PF-48, es la ideal para la aplicación de revocos premezclados a base de cemento, yeso o materiales aislantes. Mezcla y bombea de manera continua y automática todo tipo de yeso y mortero seco que esté homogéneo y listo para usar. Es de una solida y reconocida construcción, es apropiado para realizar trabajos de revestimiento, con unas excelentes condiciones de confort y constante calidad de mezclado.

DATOS TÉCNICOS	TRIFÁSICA 380 V – 50 Hz
Capacidad de Tolva	130 L.
Rendimiento bomba helicoidal	6-55 L/min.
Distancia transporte	Hasta 50 Mtrs.
Mangueras estándar:	25/35 Ø.
Dimensiones (L x Ancho x A):	142 x 66 x 156 cm.
Peso:	220 Kg.
Presión de transporte:	Máx. 25-40 bar
Mando a distancia:	Neumático
Conexión de agua:	3/4”

Equipo base:

- **Motor Principal Nord 380 V. 50Hz, 7,5 Cv. 400 r.p.m.**
- **Motor Alimentador Nord 380 V., 50 Hz, 1,5Cv. 28 r.p.m.**
- **Bomba de agua Grundfos 380 V-220 V. Auto-aspirante 1,4 A.**
- **Compresor Handy 380 V., 50 Hz, 0,8 Cv., 250 L/Min, 5 Bar.**
- **Mezclador PF-48 Serie**
- **Cuadro eléctrico completo Siemens.**
- **Set de Limpieza (barra de limpieza, maneral y limpiador.)**
- **Caja de Herramientas y manual de instrucciones.**
- **Lanza proyectora completa.**
- **Soporte Stator-Camisa Completo 1 ¼”.**

Referencia	Equipamiento PF-48 Incluido en precio equipo base.
10330	Manguera de producto NW 25 con acoplamientos L/G. 10 Mtrs.
10211	Manguera de aire 3/8” con acoplamientos Geka. 11 Mtrs.
16925	Cable eléctrico 5x4 con base.25 Mtrs.
10405	Manguera transparente 3/4” con acoplamientos. 5 Mtrs.

Horcajo, 20- Nave 12 • Pol. Ind. Las Arenas • 28320 Pinto (Madrid)
Tels.: 91 691 20 73 - 91 691 20 21 - 91 692 46 88 • Fax: 91 691 00 79
E-mail: comercial@putzfaster.com
www.putzfaster.com

PUTZ FASTER
Máquinas para Proyectar
Yeso y Mortero